

Le SR 80 est le plus puissant matériel de relevage dans l'univers du dépannage remorquage. Une qualité exceptionnelle de construction, ce monstre de puissance relève un poids lourd avec une facilité incroyable. Vous pouvez mener à bien toutes vos opérations avec cet allié surpuissant.

AVANTAGES :

- Extension incroyable
- Puissance incroyable
- système exclusif électronique anti-torsion et de correcteur d'assiette
- circuit hydraulique commandé par ordinateur
- télécommande proportionnelle
- la meilleure stabilisation grâce à son béquillage
- la plus grande hauteur de travail sous crochet
- 360 degrés de rotation continue de flèche avec un dispositif de sécurité automatisé qui protège la cabine en rotation et position de la flèche.
- Glissement du système : slider

EQUIPEMENT STANDARD

- Dépanneuse hydraulique de 80 tonnes
- Testée 80 tonnes (coefficient de sécurité de 25 %)
- Flèche à 3 sections rotation 360° en continue de 0° à 73° d'élévation
- Tourelle coulissante sur +/- 3500 mm suivant châssis.
- Système de verrouillage de rotation pneumatique
- 2 treuils planétaires hydrauliques de 23 Tonnes avec 60 m de câble
- deux treuils auxiliaires 10 tonnes avec 60 m de câble
- débrayage des treuils et prétentionneurs de câble pneumatique
- tête de poulie directionnelle
- système anti-torsion
- correcteur d'assiette
- circuit hydraulique commandé par ordinateur
- radiocommande proportionnelle avec 2 accus
- joystick de commande côté droit et gauche
- écran LCD à affichage multiple côté droit avec indicateur de charge
- alarme visuelle pour prévenir le renversement

- 1 pompe hydraulique industrielle à débit variable.
 - 2 cylindres pour l'élévation de la flèche
 - Valves de sécurités sur les cylindres d'élévation et d'extension de la flèche
 - Dessous de la flèche en forme de « V »
 - Glissement de nylon sur la flèche
 - Indicateur visuel et électronique d'angle de mat
 - Béquillage hydraulique avant et arrière à 3 sections
 - Valve de sécurité sur chaque cylindre du béquillage
 - Plaques de calages amovibles pour les béquilles acier + composite
 - Bêche escamotable sur béquille arrière, en option sur béquille avant.
 - Anneaux d'ancrage à l'arrière de la carrosserie et sur béquillage avant et arrière
 - Hauteur de travail maximum sous crochet environ 17 m suivant châssis et hauteur calage stabilisateur
 - Graisseur sur chaque articulation
 - Bras de remorquage 3 sections Thin Narrow long avec emplacement pour chape crochet d'attelage 20T.
 - Chape support d'attelage pour bras de remorquage
 - 2 paires de fourches
 - 2 portes fourches
 - 2 outils 2 en 1 extra plat
 - 2 outils 2 en 1 verticaux
 - 2 portes chaînes à crochets
 - 2 rehausses pour fourche
 - Eclairage périphérique led
 - Eclairages des compartiments led
 - Caillebotis caoutchouc fond de coffres
 - Carrosserie de 2600 mm de largeur
 - Butées de portes
 - Poids approximatif avec bras de remorquage 26T.
 - Sablage acier de tous les éléments après construction
 - Application apprêt époxy
 - Anti gravillon en dessous de la carrosserie
 - Système électrique 24V
 - 12 feux ambre par côté de carrosserie clignotant
-
- 4 projecteurs de travail sur tourelle 8 led
 - 2 éclairages Xénon sous la flèche
 - 4 projecteurs de travail sur 1^{er} élément de flèche Xénon Xen 500
 - 2 projecteurs de travail pour bras de remorquage arrière 4 led
 - 4 chaînes grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 16 mm longueur 2 m.
 - 4 chaînes grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 13 mm longueur 3 m.
 - 4 chaînes grade 80 + 1 crochet raccourcisseur diam 13 mm longueur 0.80m.
 - 2 chaînes 2 m + raccourcisseur
 - 4 Crochets pour remorque châssis alu et autres

- 4 Poulies de mouflage ouvrante à crochets CMU 15T
bagues bronzes CE câble 19 à 22 mm réa 203 mm
- 4 Poulies de mouflage ouvrante à crochets CMU 8T
Bagues bronzes CE câble 16 à 19 mm réa 203 mm
- 8 Triangles pour sangle de relevage
- 2 Sangles de relevage CMU 10T 4 m x 300 mm
- 2 sangles de relevage CMU 10T 4 m x 600 mm
- 4 sangles plates cat 2 8 T 2m
- 8 Manilles 12 T
- 2 Traverses d'équilibrage courte.
- Inox sur carrosserie des treuils et embase flèche
- Support centrale pour manille et poulie
- Coffre amovible porte matériel
- Enrouleur 5G 1.5 pour rallonge plaque de remorquage
- 2 Enrouleurs d'air Ø 13
- Carrosserie en acier, portes en aluminium. Portes horizontales ouverture vers le bas
- **ATTENTION : NORME EURO 6** si échappement dans l'empatement côté droit ou gauche, suppression du coffre bas double porte.
- Peinture une couleur brillant direct
- Kit carte blanche : Gilet, pelle, balai, 3 cônes 75 cm, plaque remorquage, absorbant 10 kgs
- 2 Extincteurs NF EN3 appareil à pression permanente avec manomètre poudre 6 kgs ABC équipé d'un support

Dépose des éléments châssis pour montage plaque de renfort ép.15 mm arrière cabine jusqu'à fin de châssis, mise en peinture après ajustement ; application avant montage produit anticorrosion, visseries galvanisées classe 10.9.

Véhicule en convoi exceptionnel compte tenu de la masse indivisible et du rayon de braquage.

Prix de l'équipement standard monté.

Réception à titre isolé effectuée par nos services sous réserve des documents fournis par le constructeur du châssis.

Carte grise à la charge du propriétaire.

Nota : Le paiement de l'équipement devra intervenir dès la première demande de nos services, en aucun cas la réception auprès de la DRIEE ou le délai de réception ne pourra retarder le règlement.

Formation sur trois journées sur notre site pour 4 personnels ou 2 journées pour deux personnels maximum (non compris hébergement, repas, déplacement).

Assistance téléphonique gratuite 24/24H pendant 36 mois après livraison.

Nota :

Montage possible sur

VOLVO empattement 6200 mm

SCANIA empattement 6100 mm

MERCEDES empattement 6350 mm essieu avant 1750mm

Options :

- Panier PL Standard
- Panier européen
- 2 Sangles panier PL 17.5 à 22.5 réglable
- Bêche escamotable avant

- Stabilisateur grips pour sol meuble (4)
- Stabilisateur grips pour sol instable (4)

- Barre de remorquage PL et traverse de remorquage
- Bride pour pivot d'attelage
- Adaptateur et sellette
- Triangle de levage réducteur

- Jeu flexible de freins équipé 8 m Rouge/Jaune
- Prise 24V situé à l'avant droit ou gauche de la carrosserie suivant position de la batterie et jeu de câble de démarrage L 5m

- 2 Caméra couleur infrarouge + écran couleur sonorisée
- Caméra supplémentaire

Vision alerte évolution

- Rampes lumineuses double flash 0.57m
Cabochoon orange 10.30v
- Rampes lumineuses à led 0.57 m
Cabochoon translucide 12.24v extra plate 55 mm
- Rampes lumineuses double flash 1.50m
Cabochoon orange 24v
- Rampes lumineuses à led 1.50 m
Cabochoon translucide 12.24v extra plate 55 mm

- Rampe Xpert L 1.90 m – larg. 288 mm – H.80 mm cabochon orange comprenant :
4 feux d'angles orange double à led, 2 feux orange doubles à led sur l'arrière
2 feux orange doubles à led sur l'avant, 2 feux de travail halogène arrière,
Répétiteur de fonction à led : stop, clignotant, position
- Rampe mini Xpert L 355 mm – larg. 292 mm – H 42 mm cabochon orange
comprenant : 4 feux d'angles orange
- Rampe Xpert L 1.90 m x larg. 288 mm x 80 mm cabochon translucide
Comprenant : 4 feux d'angles orange à led, 8 feux orange à led ;
4 avants et 4 arrières, 2 feux de travail halogène arrière,
Répétiteur de fonction à led : stop, clignotant, position
- Rampe mini Xpert L 355 mm – larg 292 mm – H 42 mm cabochon translucide
Comprenant : 4 feux d'angles orange
- Rampe Justice orange 1730 mm
Comprenant : 4 feux d'angles led, 8 feux orange led LIN6
Répétiteur de fonctions led : stop, clignotant, position
- Rampe mini Justice orange led L 560 mm – larg. 305 mm – H 57 mm
Comprenant : 4 feux d'angles LINEAR6
- Rampe Freedom L 2083 mm – larg 304 mm – H 95 mm
Comprenant : 4 feux d'angles orange doubles
8 feux avant orange doubles,
Répétiteur de fonctions led : stop, clignotant, position
- Rampe mini Freedom L 380 mm – larg 254 mm – H 89 mm cabochon translucide
Comprenant : 4 feux d'angles orange doubles LINEAR9
- Couleur supplémentaire
- peinture vernie plus-value

Sur devis au-delà de deux teintes et/ou décor personnalisé

- 4 Plaques de calage antidérapante 4 x 600mm x 600 mm
x 50 mm composite
- Cale antidérapante 400 mm x 250 mm x 100 mm
- 2 cales de rehausse en deux parties (le lot)

- Cône 75 cm pliable
- cône 75 cm 2 bandes prismatiques
- Jerrican tôle 20 litres
- Bec verseur pour jerrican tôle
- Echelle télescopique 3.80M
- Chaîne grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 16 L 2 m
- chaîne grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 13 L.3 m
- chaîne grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 10 L.4 m
- chaîne grade 80 + 2 crochets ouverts diam 13 L 0.80 m

Autre longueur ou crochet possible nous consulter.

- 4 Crochets porte container 12T500
- 2 Crochet à fût
- Poulie de mouflage ouvrante à crochets CMU 15T
bagues bronzes CE câble 19 à 22 mm réa 203 mm
- Poulie de mouflage ouvrante à crochets CMU 12T
Bagues bronzes CE câble 19 à 22 mm réa 152 mm
- Poulie de mouflage ouvrante à crochets CMU 8 T
bagues bronzes CE câble 16 à 19 mm réa 203 mm
- Anneau grade 100 Ø 32 mm CMU 17.7T coef 5/1
- Triangle pour sangle de relevage CMU 8.5T
- Manille pour sangle de relevage CMU 7.7T
- Sangle de relevage CMU 10T 4 m x 300 mm
- Sangle de relevage CMU 10T 5 m x 300 mm
- Sangle de relevage CMU 10T 4 m x 600 mm
- Sangle de relevage CMU 10T 5 m x 600 mm
- Manille 1.5 T
- Manille 2 T
- Manille 3.5 T
- Manille 4.75 T
- Manille 6.5 T
- Manille 8.5 T
- Manille 12 T
- Manille 17 T

- élingue sans fin CMU 8T longueur 5 m utile
- élingue sans fin CMU 8T longueur 4 m utile
- élingue sans fin CMU 8T longueur 3 m utile
- élingue sans fin CMU 8T longueur 2 m utile
- élingue sans fin CMU 5T longueur 5 m utile
- élingue sans fin CMU 5T longueur 4 m utile
- élingue sans fin CMU 5T longueur 2 m utile
- élingue sans fin CMU 2T longueur 4 m utile
- élingue sans fin CMU 2T longueur 2 m utile

Autre longueur et model possible nous consulter.

Tous les prix pour les accessoires sont compris, fournis, posés.

