



12 rue Jacques Daguerre 77100 Meaux
RCS 421 658 667 000 41

ROAD RUNNER

Le Road Runner existe en plusieurs versions.

- équipement pour le remorquage uniquement

* bras de remorquage complet, coffre avec outillage version standard sans béquillage arrière, sans treuil.

- équipement pour le remorquage avec cellule atelier

* identique à la version standard avec une carrosserie équipée d'une cellule atelier, sur châssis 4x2 et 6x4 une porte à rideau et une trappe sortie de secours, sur châssis 8x4, 2 portes à rideaux pour respecter la réglementation. Offre complète d'aménagement intérieure disponible.

- ces deux versions peuvent être équipées de stabilisateurs indépendants et de un ou deux treuils permettant de compléter les possibilités d'utilisation de cet équipement.

Carrosserie composite standard, ouverture des portes horizontales vers le bas, tableau de commande côté droit, bras de remorquage avec emplacement pour chape crochet d'attelage permettant d'ajuster la hauteur d'accrochage d'une barre de remorquage pour notamment s'adapter à la hauteur d'accrochage des autobus.

Bras de remorquage 3 sections extra plat long, permet de remorquer tous les véhicules y compris les autocars, par l'avant ou par l'arrière.

Dépose des éléments châssis pour montage équipement application produit anticorrosion avant montage des plaques, prix de l'équipement monté, réceptionné par nos soins carte grise à la charge du propriétaire.

Formation sur une journée sur notre site, et pour 4 personnels maximum par session. (non compris, hébergement, repas, déplacement).

ROAD RUNNER

Châssis spécification :	4x2	6x4	8x4
Essieu avant minimum :	8T	8T	2x 8T
Essieu arrière minimum :	13T	2x13T	2x 13T
Châssis renfort maximum			

Porte à faux arrière minimum

Définir spécification :

- Prise de mouvement
- Réservoir à carburant
- Réservoir AD.blue
- Réservoir d'air

Équipement standard :

Poids minimum 4000 kgs équipement standard + suivant options

Carrosserie composite standard

Pompe hydraulique

Réservoir hydraulique

1 vérin d'élévation pour la flèche

Pression d'huile 3000 psi

2 portes fourches

2 jeux de fourches

2 portes chaînes à crochet

2 outils 2 en 1 verticaux

2 outils 2 en 1 horizontaux

2 réhausseuses de fourche

Radio commande 6 fonctions on/off

Tableau de commande côté droit

8 feux ambre sur carrosserie

Graisseur sur toutes les pièces mobiles

Sablage et primaire epoxy super structure

Système électrique 24 V

Bras de remorquage Thin Narrow 3 sections avec emplacement crochet pour chape attelage 20T.

Kit carte blanche : gilets, pelle, balai, 3 cônes de 75 cm, plaque de remorquage, absorbant 10 kgs.

Options :

Coffre tunnel métallique avec porte composite pour châssis 4x2-6x4

Coffre tunnel simple porte 60 cm / 71 cm

Coffre tunnel simple porte 78 cm / 91 cm

Coffre tunnel simple porte 1.02 m / 1.12 m / 1.22 m

Coffre tunnel double portes 1.22 m / 1.32 m / 1.42 m

Coffre tunnel double portes 1.63 m / 1.73 m / 1.83 m

Coffre tunnel métallique avec portes composite faisant jonction entre équipement et cabine pour châssis 8x4

Plus-value pour porte à rideau

Flyer standard

Flyer à coffres

Coffre tunnel métallique avec 2 portes à rideaux
hauteur sous plafond 1.80 m ou plus, espace atelier
pour châssis 8x4

Coffre tunnel métallique avec une porte à rideau et trappe sortie de secours pour châssis 4x2 et 6x4

Peinture une couleur brillant direct

Peinture une couleur vernie

Couleur supplémentaire

Sur devis au delà de deux teintes et/ou décor personnalisé

Radio commande 10 fonctions à la place de 6 fonctions

Treuil planétaire 9 Tonnes avec tête de poulie directionnelle,

Câble Ø 16 x 61m

2^e treuil identique possible

Stabilisateurs arrière indépendants

Panier standard

Panier européen

2 Sangles panier PL 17.5 à 22.5 réglable

Attelage chape 20 T pour bras de remorquage

Stabilisateur grips pour sol instable (2)

Barre de remorquage PL et traverse de remorquage

Bride pour pivot d'attelage

Adaptateur et sellette
Coffre à outil nu 6 tiroirs acier
Enrouleur 25 m 5G 1.5 pour rallonge plaque de remorquage
Enrouleur d'air 20 m Ø 13

Jeu flexible de freins équipé 8 m Rouge/Jaune
Prise 24V situé à l'avant droit ou gauche de la carrosserie et jeu de câble de démarrage L 5m

Prise 24V supplémentaire à l'arrière gauche de la carrosserie
2 Caméra couleur infrarouge + écran couleur sonorisée
Caméra supplémentaire

Rampe vision alerte évolution

Rampes lumineuses double flash 0.57m - cabochon orange 10-30 v.
Rampes lumineuses à led 0.57 m
Cabochon translucide 12-24 v - extra plate 55 mm

Rampes lumineuses double flash 1.50m – cabochon orange 24 v.
Rampes lumineuses à led 1.50 m
Cabochon translucide 12-24 v – extra plate 55 mm

Rampe Xpert L 1.90 m – larg. 288 mm – H.80 mm cabochon orange
Comprenant :

4 feux d'angles orange double à led, 2 feux orange doubles à led sur l'arrière
2 feux orange doubles à led sur l'avant, 2 feux de travail halogène arrière,
Répétiteur de fonction à led : stop, clignotant, position

Rampe mini Xpert L 355 mm – larg. 292 mm – H 42 mm cabochon orange
Comprenant : 4 feux d'angles orange

Rampe Xpert L1.90 m x larg. 288 mm x 80 mm cabochon translucide
Comprenant : 4 feux d'angles orange à led, 8 feux orange à led ;

4 avants et 4 arrières, 2 feux de travail halogène arrière,

Répétiteur de fonction à led : stop, clignotant, position

Rampe mini Xpert L 355 mm – larg 292 mm – H 42 mm cabochon translucide
Comprenant : 4 feux d'angles orange

Rampe Justice orange 1730 mm

Comprenant : 4 feux d'angles led, 8 feux orange led LIN6

Répétiteur de fonctions led : stop, clignotant, position

Rampe mini Justice orange led L 560 mm – larg. 305 mm – H 57 mm

Comprenant : 4 feux d'angles LINEAR6

Rampe Freedom L 2083 mm – larg 304 mm – H 95 mm

Comprenant : 4 feux d'angles orange doubles

feux avant orange doubles,

Répétiteur de fonctions led : stop, clignotant, position

Rampe mini Freedom L 380 mm – larg 254 mm – H 89 mm cabochon translucide

Comprenant : 4 feux d'angles orange doubles LINEAR9

Module de clignotement des feux latéraux de carrosserie

2 phares de travail Xénon Xen 500 pour bras de remorquage

Lave main chauffant

Cale antidérapante 400 mm x 250 mm x 100 mm

2 cales de réhausse en deux parties (le lot)

Extincteur NF EN3 appareil à pression permanente

avec manomètre poudre 2 kgs ABC équipé d'un support

Extincteur NF EN3 appareil à pression permanente

avec manomètre poudre 6 kgs ABC équipé d'un support

Cône 75 cm pliable

Cône 75 cm 2 bandes prismatiques

Jerrican tôle 20 litres

Bec verseur pour jerrican tôle

Echelle télescopique 3.80M

2 chaînes 2 m + raccourcisseur

Chaîne grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 13 L.3 m

Chaîne grade 80 + 2 crochets raccourcisseur diam 10 L.4 m

Chaîne grade 80 + 2 crochets ouverts diam 13 L 0.80 m

autre longueur ou crochet possible nous consulter.

Crochet pour remorque châssis alu et autres

2 Crochet à fût

Poulie de mouflage ouvrante à crochets CMU 8 T
bagues bronzes CE câble 16 à 19 mm réa 203 mm
Poulie de mouflage ouvrante à crochets CMU 8 T
bagues bronzes CE câble 16 à 19 mm réa 152 mm

Anneau grade 100 Ø 32 mm CMU 17.7T cœf. 5/1

Triangle pour sangle de relevage CMU 8.5 T
Manille pour sangle de relevage CMU 7.7 T

Sangle de relevage CMU 10T 5 m x 300 mm
Sangle de relevage CMU 10T 5 m x 600 mm

Manille 1.5 T
Manille 2T
Manille 3.5 T
Manille 4.75 T
Manille 6.5 T
Manille 8.5 T
Manille 12 T
Manille 17 T

Élingue sans fin CMU 8T longueur 5 m utile
Élingue sans fin CMU 8T longueur 4 m utile
Élingue sans fin CMU 8T longueur 3 m utile
Élingue sans fin CMU 8T longueur 2 m utile
Élingue sans fin CMU 5T longueur 5 m utile
Élingue sans fin CMU 5T longueur 4 m utile
Élingue sans fin CMU 5T longueur 2 m utile
Élingue sans fin CMU 2T longueur 4 m utile
Élingue sans fin CMU 2T longueur 2 m utile
autre longueur et model possible nous consulter.

Ballaste sur faux châssis derrière cabine suivant calcul de répartition des charges la tonne supplémentaire

prévoir pour châssis 6x4 +/- 6 tonnes
prévoir pour châssis 8x4 +/- 4 tonnes